



ZAP R13master S

L'échelle à plate-forme polyvalente pour toutes les utilisations intensives ! Ou plus particulièrement comme échelle d'avitaillement.

Description du produit

- L'échelle à plate-forme polyvalente pour toutes les utilisations intensives ! Ou plus particulièrement comme échelle d'avitaillement.
- Pour un maintien fiable du raccord de remplissage sous voilure , notre échelle comprend deux logements amovibles sur son plan.
- La poutrelle transversale assure une stabilité optimale au niveau du plan d'appui de l'échelle.
- La plate-forme spacieuse (450 x 500 mm), constituée d'un caillebotis en acier et répondant à la classe de sécurité antidérapante R13, garantit une stabilité optimale.
- Les deux roulettes antistatiques du plan d'accès facilitent le déplacement de l'échelle.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un revêtement R13, d'un profil et de perforations permettant l'évacuation des liquides, pour une adhérence nettement supérieure en toutes circonstances.



Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm



Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	450 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur de plate-forme	500 mm
Matériau	Alu brut
Normes	EN 131-7
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	73 mm
Type d'échelon / de marche	Marche R13
conducteur d'électricité	oui

Variantes de produits

	40098	40099	40051
Cotes de transport	2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm
Hauteur de plate-forme	1.07 m	1.35 m	1.6 m
Hauteur de travail	3 m	3.35 m	3.6 m
Largeur extérieure, inférieure	1100 mm	1200 mm	1200 mm
Nombre de marches avec plate-forme	4	5	6
Poids	17 kg	18 kg	20 kg
Poutrelle transversale large	1.1 m	1.2 m	1.4 m



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 9.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.