



Combimaster Coni X

Missing translation

Description du produit

- Missing translation
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Plan supérieur de l'échelle avec crochet et système de verrouillage.




Caractéristiques du produit


Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant- marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium naturel
Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Type d'échelon / de marche nervuré		

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
-----------	-----------	-----------



40282	40283	40284
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
5.2 m	6 m	7.2 m
Longueur d'échelle, déployée	Longueur d'échelle, déployée	Longueur d'échelle, déployée
4.1 m	4.9 m	6.1 m
Longueur d'échelle, repliée	Longueur d'échelle, repliée	Longueur d'échelle, repliée
2.45 m	3 m	3.6 m
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
2 × 8	2 × 10	2 × 12
Poids	Poids	Poids
9 kg	12.5 kg	15.7 kg
Section des montants	Section des montants	Section des montants
58 mm	68 mm	73 mm
Surface de base	Surface de base	Surface de base
1,56 m × 0,72 m	1,95 m × 0,83 m	2,3 m × 0,9 m
hauteur verticale comme échelle double	hauteur verticale comme échelle double	hauteur verticale comme échelle double
2.31 m	2.84 m	3.38 m
Référence		
40285		
Hauteur de travail		
8.3 m		
Longueur d'échelle, déployée		
7.2 m		
Longueur d'échelle, repliée		
4.1 m		



Nombre d'échelons

2 × 14

Poids

20.6 kg

Section des montants

73 mm

Surface de base

2,43 m × 0,98 m

hauteur verticale comme échelle double

3.95 m