



Combimaster Coni X

Missing translation

Description du produit

- Missing translation
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeable pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Plan supérieur de l'échelle avec crochet et système de verrouillage.



Caractéristiques du produit


Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium naturel
Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Type d'échelon / de marche nervuré		

Variantes de produits

Référence 40282	Référence 40283	Référence 40284
Hauteur de travail 5.2 m	Hauteur de travail 6 m	Hauteur de travail 7.2 m



Longueur d'échelle, déployée 4.1 m	Longueur d'échelle, déployée 4.9 m	Longueur d'échelle, déployée 6.1 m
Longueur d'échelle, repliée 2.45 m	Longueur d'échelle, repliée 3 m	Longueur d'échelle, repliée 3.6 m
Nombre d'échelons 2 x 8	Nombre d'échelons 2 x 10	Nombre d'échelons 2 x 12
Poids 9 kg	Poids 12.5 kg	Poids 15.7 kg
Section des montants 58 mm	Section des montants 68 mm	Section des montants 73 mm
Surface de base 1,56 m x 0,72 m	Surface de base 1,95 m x 0,83 m	Surface de base 2,3 m x 0,9 m
hauteur verticale comme échelle double 2.31 m	hauteur verticale comme échelle double 2.84 m	hauteur verticale comme échelle double 3.38 m
Référence 40285		
Hauteur de travail 8.3 m		
Longueur d'échelle, déployée 7.2 m		
Longueur d'échelle, repliée 4.1 m		
Nombre d'échelons 2 x 14		
Poids 20.6 kg		
Section des montants 73 mm		



Surface de base

2,43 m × 0,98 m

hauteur verticale comme échelle double

3.95 m