



# Combimaster Coni X

L'échelle pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante, avec plan inférieur conique.


## Description du produit

- L'échelle pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante, avec plan inférieur conique.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Plan supérieur de l'échelle avec crochet et système de verrouillage.



## Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium naturel



Profondeur des marches 30 mm

Revêtement naturel

Type d'échelon / de marche nervuré

## Variantes de produits

	40282	40283	40284	40285
Hauteur de travail	5 m	5.8 m	6.9 m	7.95 m
Longueur d'échelle, déployée	4.1 m	4.9 m	6.1 m	7.2 m
Longueur d'échelle, repliée	2.45 m	3 m	3.6 m	4.1 m
Nombre d'échelons	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14
Poids	9 kg	12.5 kg	15.7 kg	20.6 kg
Section des montants	58 mm	68 mm	73 mm	85 mm
Surface de base	1,56 m × 0,72 m	1,95 m × 0,83 m	2,3 m × 0,9 m	2,43 m × 0,98 m
hauteur verticale comme échelle double	2.31 m	2.84 m	3.38 m	3.95 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 4.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.