



Stella LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.



Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium naturel
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Type d'échelon / de marche nervuré	

Variantes de produits



Référence 1041511	Référence 1041512	Référence 1041513
Hauteur de travail 2.8 m	Hauteur de travail 3.35 m	Hauteur de travail 3.9 m
Hauteur verticale d'accrochage =1,33m-=1,86 m	Hauteur verticale d'accrochage =1,87m-=2,41 m	Hauteur verticale d'accrochage =2,42m-=2,95 m
Hauteur verticale d'accrochage max. 1.86 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 2.41 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 2.95 m
Hauteur verticale d'accrochage min. 1.33 m	Hauteur verticale d'accrochage min. 1.87 m	Hauteur verticale d'accrochage min. 2.42 m
Nombre de marches 6	Nombre de marches 8	Nombre de marches 10
Référence 1041514	Référence 1041515	
Hauteur de travail 4.4 m	Hauteur de travail 4.95 m	
Hauteur verticale d'accrochage =2,96m-=3,49 m	Hauteur verticale d'accrochage =3,5m-=4,03 m	
Hauteur verticale d'accrochage max. 3.49 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 4.03 m	
Hauteur verticale d'accrochage min. 2.96 m	Hauteur verticale d'accrochage min. 3.5 m	
Nombre de marches 12	Nombre de marches 14	