# PaxTower S-PLUS 1T

L'échafaudage pliant en un clic pratique pour les artisans exigeants, avec garde-corps S-PLUS pour une sécurité accrue lors du montage et du démontage.

## Description du produit

- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m²).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42794) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.

## Caractéristiques du produit

| Classe d'échafaudage | Diamètre de montant | Diamètre des roulettes | Diamètre d'échelon | Dimensions de la plate-forme |
|---|---|---|---|---|
| **3 (= 200 kg/m²)** | **45 mm** | **125 mm** | **45 mm** | **0,6m × 1,8m** |

| Garantie | Largeur de plate-forme | Largeur d'échafaudage | Longueur de l'échafaudage | Longueur de plate-forme |
|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 0.6 m | 0.72 m | 1.8 m | 1.8 m |

| Normes | Passe à travers les portes | Roulettes réglables en hauteur | Type de griffe |
|---|---|---|---|
| EN 1004-1 | Oui | Non | automatique |

## Variantes de produits

| Référence | Référence | Référence |
|---|---|---|
| 53521 | 53522 | 53523 |
| Cotes de transport | Cotes de transport | Cotes de transport |
| 1.950 mm × 750 mm × 400 mm | 2.150 mm × 750 mm × 700 mm | 2.150 mm × 750 mm × 750 mm |
| Hauteur d'échafaudage | Hauteur d'échafaudage | Hauteur d'échafaudage |
| 1.65 m | 2.65 m | 3.65 m |
| Hauteur de plate-forme | Hauteur de plate-forme | Hauteur de plate-forme |
| 0.55 m | 1.55 m | 2.55 m |
| Hauteur de travail | Hauteur de travail | Hauteur de travail |
| 2.55 m | 3.55 m | 4.55 m |
| Poids | Poids | Poids |
| 38.3 kg | 71.4 kg | 79.5 kg |

| Référence | Référence | Référence |
|---|---|---|
| 53524 | 53525 | 53526 |
| Cotes de transport | Cotes de transport | Cotes de transport |
| 2.150 mm × 750 mm × 950 mm | 2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm | 2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm |
| Hauteur d'échafaudage | Hauteur d'échafaudage | Hauteur d'échafaudage |
| 4.65 m | 5.65 m | 6.65 m |

| Hauteur de plate-forme | Hauteur de plate-forme | Hauteur de plate-forme |
|---|---|---|
| 3.55 m | 4.55 m | 5.55 m |
| Hauteur de travail | Hauteur de travail | Hauteur de travail |
| 5.55 m | 6.55 m | 7.55 m |
| Poids | Poids | Poids |
| 108 kg | 114.1 kg | 142.6 kg |

| | |
|---|---|
| Référence | 53510 |
| Cotes de transport | 1.950 mm × 750 mm × 350 mm |
| Hauteur d'échafaudage | 1.65 m |
| Hauteur de plate-forme | 0.55 m |
| Hauteur de travail | 2.55 m |
| Poids | 29.1 kg |