



Skymaster Plus X

Une échelle, de multiples fonctions : la solution flexible pour une montée et une descente sécurisées, associées à une stabilité exceptionnelle, particulièrement confortable et sûre grâce aux marches de 80 mm de profondeur sur le plan supérieur.



Description du produit

- Une échelle, de multiples fonctions : la solution flexible pour une montée et une descente sécurisées, associées à une stabilité exceptionnelle, particulièrement confortable et sûre grâce aux marches de 80 mm de profondeur sur le plan supérieur.
- Particulièrement léger grâce à la combinaison d'une échelle à marches et d'une échelle à échelons (conception hybride).
- Stabilité maximale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Avec roulette intégrée à la traverse pour un transport ergonomique.
- Plan supérieur d'échelle avec dispositif roulettes d'extrémité.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 41578-41579).
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.





ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/skymaster-plus-x>



- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Conseils et particularités

Stabilité sûre et optimale grâce à la traverse ultra-large et aux deux liaisons rigides.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Assemblage rigide des deux côtés	Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie
Matériau Aluminium naturel	Normes EN 131 professional	Revêtement naturel	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD
Galets de roulement Caoutchouc				

Variantes de produits

Référence 41578	Référence 41579	Référence 41580
Cotes de transport ca. 2.450 mm x ca. 500 mm x ca. 220 mm	Cotes de transport ca. 3.015 mm x ca. 500 mm x ca. 230 mm	Cotes de transport ca. 3.585 mm x ca. 500 mm x ca. 245 mm



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:
<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/skymaster-plus-x>



Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans
max. ca. 6.55 m	max. ca. 7.6 m	max. ca. 9.15 m
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans
5.81 m	6.88 m	8.61 m
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable
4.13 m	4.94 m	6.1 m
Longueur d'échelle, repliée	Longueur d'échelle, repliée	Longueur d'échelle, repliée
2.45 m	3.01 m	3.58 m
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
3 × 8	3 × 10	3 × 12
Poids	Poids	Poids
18.8 kg	26.2 kg	32.1 kg
Poutrelle transversale large	Poutrelle transversale large	Poutrelle transversale large
1 m	1.185 m	1.2 m
Section des montants	Section des montants	Section des montants
73 mm	85 mm	98 mm
Référence		
41581		
Cotes de transport		
ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm		
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans		
max. ca. 10.2 m		
Longueur d'échelle déployée comme		



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/skymaster-plus-x>



échelle d'appui à 3 plans

9.73 m

Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable

6.94 m

Longueur d'échelle, repliée

4.14 m

Nombre d'échelons

3 x 14

Poids

36.6 kg

Poutrelle transversale large

1.2 m

Section des montants

98 mm