AXIC-Y

Longe double avec bras élastiques conformes à la norme EN 354:2010 et absorbeur d'énergie intégré conforme à la norme EN 355:2002. Le joint torique intégré évite une rotation des bras pendant l'utilisation. La longueur est flexible et peut varier de 1,40 m à 1,80 m. La longe est équipée au choix de mousquetons ou de crochets d'échafaudage.

Description du produit

- Longe double conforme à la norme EN 354:2010 avec absorbeur d'énergie conforme à la norme EN 355:2002.
- Longueur flexible de 1,40 m à 1,80 m.
- Équipé de mousquetons ou de crochets pour échafaudage.
- Grâce à sa forme ronde, l'œillet central permet un positionnement optimal permettant d'éviter toute torsion.
- Convient aux personnes jusqu'à 150 kg.
- ZmartCheck – permet un accès rapide aux informations relatives à la sécurité.
- Adapté pour une utilisation sur des arêtes selon la norme RfU 11.074.
- DIN 19427

Caractéristiques du produit

Durée d'utilisation maximale	Longueur et portée	Longueur maximale	Longueur minimale

10 J	1,4-1,8 m	1.8 m	1.4 m

Variantes de produits

Référence **47809**	Référence **47860**	Référence **47863**
Mousqueton côté harnais d'antichute **Missing translation**	Absorbeur d'énergie **Oui**	Absorbeur d'énergie **Oui**
Mousqueton côté point d'ancrage **Missing translation**	Mousqueton côté harnais d'antichute **Twist-lock**	Mousqueton côté harnais d'antichute **Tri-lock**
Normes **EN 354EN 355**	Mousqueton côté point d'ancrage **Missing translation**	Mousqueton côté point d'ancrage **Missing translation**
Poids **1.8 kg**	Normes **EN 354EN 355**	Normes **EN 354EN 355**
	Poids **1.85 kg**	Poids **1.85 kg**
	Smart Check **Oui**	Smart Check **Oui**

Référence **47810**	Référence **47861**	Référence **47864**
Mousqueton côté harnais d'antichute **Missing translation**	Absorbeur d'énergie **Oui**	Absorbeur d'énergie **Oui**
Mousqueton côté point d'ancrage **Missing translation**	Mousqueton côté harnais d'antichute **Twist-lock**	Mousqueton côté harnais d'antichute **Tri-lock**
Normes	Mousqueton côté point d'ancrage	Mousqueton côté point d'ancrage

EN 354EN 355	Missing translation	Missing translation
Poids **1.1 kg**	Normes **EN 354EN 355**	Normes **EN 354EN 355**
	Poids **1.15 kg**	Poids **1.15 kg**
	Smart Check **Oui**	Smart Check **Oui**

Référence **47867**	Référence **47877**
Absorbeur d'énergie **Oui**	Absorbeur d'énergie **Oui**
Mousqueton côté harnais d'antichute **Missing translation**	Mousqueton côté harnais d'antichute **Missing translation**
Mousqueton côté point d'ancrage **Maxi Rebar hook**	Mousqueton côté point d'ancrage **Missing translation**
Normes **EN 354EN 355**	Normes **EN 354EN 355**
Poids **1.9 kg**	Poids **1.9 kg**
Smart Check **Oui**	Smart Check **Oui**