



AXIC-FA

Description du produit

- Le dispositif antichute mobile AXIC-FA, conforme à la norme EN 353-2, dispose d'un amortisseur d'énergie à bande intégré conforme à la norme EN 355 et offre un rayon de déplacement étendu, grâce à la longueur de son câble. Il est homologué pour un poids de l'utilisateur allant jusqu'à 150 kg.
- Avec absorbeur d'énergie conforme à la norme EN 355.
- Convient aux personnes jusqu'à 150 kg.
- Équipé d'un mousqueton (harnais d'antichute latéral) et d'un mousqueton Tri Lock (point d'ancrage latéral).
- ZmartCheck – permet un accès rapide aux informations relatives à la sécurité.
- Adapté pour une utilisation sur des arêtes selon la norme RfU 11.074.



Caractéristiques du produit

Durée d'utilisation maximale	Mousqueton côté harnais d'antichute	Mousqueton côté point d'ancrage
10 J	Missing translation	Tri-lock

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
47873	47812	47911



Absorbeur d'énergie	Longueur et portée	Absorbeur d'énergie
Oui	20 m	Oui
Longueur et portée	Longueur minimale	Longueur et portée
10 m	20 m	50 m
Longueur minimale	Normes	Longueur minimale
10 m	EN 353-2EN 355	50 m
Normes	Poids	Normes
EN 353-2EN 355	2.8 kg	EN 353-2EN 355
Poids		Poids
1.9 kg		2.8 kg
Smart Check		Smart Check
Oui		Oui
Référence	Référence	
47912	47913	
Absorbeur d'énergie	Absorbeur d'énergie	
Oui	Oui	
Longueur et portée	Longueur et portée	
100 m	200 m	
Longueur minimale	Longueur minimale	
100 m	200 m	
Normes	Normes	
EN 353-2EN 355	EN 353-2EN 355	
Poids	Poids	
2.8 kg	2.8 kg	



Smart Check

Oui

Smart Check

Oui