



## Plazatec P

Solution d'escalier robuste en version antistatique avec dimensions compactes à l'état replié.

### Description du produit

- Solution d'escalier robuste en version antistatique avec dimensions compactes à l'état replié.
- Antistatique.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
- Marches offrant une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en tôle striée.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.



### Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

### Caractéristiques du produit



Bac porte-outils <b>Plastique</b>	Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>250 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Largeur de plate-forme <b>360 mm</b>
Longueur de plate-forme <b>230 mm</b>	Matériaux <b>Aluminium naturel</b>	Normes <b>EN 14183</b>	Profondeur des marches <b>230 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>
Section des montants <b>70 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>			

## Variantes de produits

Référence <b>41332</b>	Référence <b>41333</b>	Référence <b>41335</b>
Arceau de sécurité <b>non</b>	Arceau de sécurité <b>non</b>	Arceau de sécurité <b>oui</b>
Cotes de transport <b>ca. 560 mm x ca. 500 mm x ca. 90 mm</b>	Cotes de transport <b>ca. 1.140 mm x ca. 560 mm x ca. 80 mm</b>	Cotes de transport <b>ca. 1.140 mm x ca. 570 mm x ca. 130 mm</b>
Hauteur de plate-forme <b>0.45 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>0.7 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>0.7 m</b>
Hauteur de travail <b>2.45 m</b>	Hauteur de travail <b>2.7 m</b>	Hauteur de travail <b>2.7 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.48 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.56 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.56 m</b>
Nombre de marches avec plate-forme <b>2</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>3</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>3</b>



Poids <b>3.9 kg</b>	Poids <b>6.6 kg</b>	Poids <b>8.4 kg</b>
Référence <b>41336</b>	Référence <b>41337</b>	
Arceau de sécurité <b>oui</b>	Arceau de sécurité <b>oui</b>	
Cotes de transport <b>ca. 1.450 mm × ca. 580 mm × ca. 140 mm</b>	Cotes de transport <b>ca. 1.760 mm × ca. 580 mm × ca. 140 mm</b>	
Hauteur de plate-forme <b>0.9 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.15 m</b>	
Hauteur de travail <b>2.9 m</b>	Hauteur de travail <b>3.15 m</b>	
Largeur extérieure, inférieure <b>0.57 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.6 m</b>	
Nombre de marches avec plate-forme <b>4</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>5</b>	
Poids <b>10.6 kg</b>	Poids <b>12.8 kg</b>	