



Plazatec P

Solution d'escalier robuste en version antistatique avec dimensions compactes à l'état replié.

Description du produit

- Solution d'escalier robuste en version antistatique avec dimensions compactes à l'état replié.
- Antistatique.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
- Marches offrant une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en tôle striée.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.



Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Plastique
Charge	max. 150 kg



Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	360 mm
Longueur de plate-forme	230 mm
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 14183
Profondeur des marches	230 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	70 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

Variantes de produits

	41332	41333	41335	41336	41337
Arceau de sécurité	non	non	oui	oui	oui
Cotes de transport	ca. 560 mm × ca. 500 mm × ca. 90 mm	ca. 1.140 mm × ca. 560 mm × ca. 80 mm	ca. 1.140 mm × ca. 570 mm × ca. 130 mm	ca. 1.450 mm × ca. 580 mm × ca. 140 mm	ca. 1.760 mm × ca. 580 mm × ca. 140 mm
Hauteur de plate-forme	0.45 m	0.7 m	0.7 m	0.9 m	1.15 m
Hauteur de travail	2.45 m	2.7 m	2.7 m	2.9 m	3.15 m
Largeur extérieure, inférieure	0.48 m	0.56 m	0.56 m	0.57 m	0.6 m
Nombre de marches avec plate-forme	2	3	3	4	5
Poids	3.9 kg	6.6 kg	8.4 kg	10.6 kg	12.8 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 13.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.