FICHE TECHNIQUE

# XLstep P

## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Podium de travail maniable et robuste au nouveau design.
- Taille de la plateforme env. 400 x 300 mm.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale et une résistance à la compression élevée.
- Accès des deux côtés.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.












## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 14183, à la réglementation VNA 205/2009 ainsi qu'à la norme AFS 2023:9.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 250 mm |

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 10 ans |
| Largeur de plate-forme | 400 mm |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | rivetées |
| Longueur de plate-forme | 300 mm |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| Profondeur des marches | 92 mm |
| Revêtement | anodisé |
| Section des montants | 48 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

## VARIANTES DE PRODUITS

| | 40101 | 40102 | 40103 |
|---|---|---|---|
| Cotes de transport | ca. 580 mm × ca. 600 mm × ca. 290 mm | ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm | ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm |
| Hauteur de plate-forme | 0.49 m | 0.74 m | 0.99 m |
| Hauteur de travail | 2.49 m | 2.74 m | 2.99 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.6 m | 0.68 m | 0.76 m |
| Nombre de marches | 2 × 2 | 2 × 3 | 2 × 4 |
| Normes | EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009 | EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009 | EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009 |
| Poids | 4.7 kg | 6.1 kg | 7.8 kg |
| Surface de base | 0,64 m × 0,6 m | 0,82 m × 0,68 m | 0,99 m × 0,76 m |

# ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

## PIÈCES DÉTACHÉES 3



**Sabot extérieur**
Référence 21012290



**Traverse articulée sans butée, côté droit**
Référence 800476



**Traverse articulée sans butée, côté gauche**
Référence 800475

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.