



# **XLstep P**

### Description du produit

- Podium de travail maniable et robuste au nouveau design.
- Taille de la plateforme env. 400 x 300 mm.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- · Accès des deux côtés.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.











#### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.

### Caractéristiques du produit

Charge 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie  10 ans	Largeur de plate-forme 400 mm	Liaison montant- marches / échelons rivetée rivetées
Longueur de plate- forme 300 mm	Matériau  Aluminium anodisé	Normes EN 14183	Profondeur des marches  92 mm	Revêtement anodisé
Section des montants 48 mm	Type d'échelon / de marche	certification-mark-pf TÜV-SÜD		

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.





nervuré

## Variantes de produits

Référence 40101	Référence 40102	Référence 40103
Cotes de transport  ca. 580 mm × ca. 600 mm × ca. 290 mm	Cotes de transport  ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm	Cotes de transport  ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm
Hauteur de plate-forme  0.49 m	Hauteur de plate-forme  0.74 m	Hauteur de plate-forme  0.99 m
Hauteur de travail  2.49 m	Hauteur de travail  2.74 m	Hauteur de travail 2.99 m
Largeur extérieure, inférieure  0.6 m	Largeur extérieure, inférieure  0.68 m	Largeur extérieure, inférieure  0.76 m
Nombre de marches 2 × 2	Nombre de marches 2 × 3	Nombre de marches 2 × 4
Poids 4.7 kg	Poids 6.1 kg	Poids 7.8 kg
Surface de base 0,64 m × 0,6 m	Surface de base 0,82 m × 0,68 m	O,99 m × 0,76 m