FICHE TECHNIQUE

Horaflex

Ligne de vie EN 795-B de 20 m, transportable, rapide et flexible



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Ligne de vie horizontale temporaire EN 795-B – dispositif d'ancrage transportable, à montage rapide et polyvalent. Permet d'assurer jusqu'à 2 personnes simultanément sur des distances allant jusqu'à 20 m. La fixation des deux mousquetons s'effectue, par exemple, à l'aide d'elingues sur des ancres structurelles adaptées telles que des poutres en acier ou des poteaux en béton. Idéal pour des utilisations temporaires sur les chantiers ou dans l'industrie.
- Ligne de vie horizontale temporaire conforme à la norme EN 795-B
- ZmartCheck – permet un accès rapide aux informations relatives à la sécurité.
- WebAlert – détection des ceintures fissurées.
- Longueur maximale : 20 m
- CEN/TS 16415:2013 type B (2 personnes)
- Résistance statique : 18 kN

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Durée d'utilisation maximale	10 J
Matériau	Polyester
Normes	EN 795-B

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 2.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.