



# RCstep BP

## Description du produit

- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale et une résistance à la compression élevée.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Accès des deux côtés.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.



## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.

## Caractéristiques du produit

Charge	150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	600 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur de plate-forme	300 mm
Matériau	Aluminium anodisé
Normes	EN 14183



Profondeur des marches	92 mm
Revêtement	anodisé
Section des montants	48 mm
Type d'échelon / de marche	Niveau RC

## Variantes de produits

	40137	40138	40139
Cotes de transport	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Hauteur de plate-forme	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Hauteur de travail	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Largeur extérieure, inférieure	0.8 m	0.88 m	0.96 m
Nombre de marches	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Poids	5.6 kg	7.4 kg	9.3 kg
Surface de base	0,64 m × 0,8 m	0,82 m × 0,88 m	0,99 m × 0,96 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 2.7.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.