



FICHE TECHNIQUE

Missing translation

Le dispositif de descente en rappel et de sauvetage avec fonction de levage, destiné aux interventions de sauvetage complexes

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Le dispositif de sauvetage Liberex+ avec fonction de levage intégrée est spécialement conçu pour les interventions de sauvetage professionnelles et séduit par sa capacité de charge élevée, sa conception robuste et son système de freinage automatique. Il permet des descentes en toute sécurité depuis des hauteurs pouvant atteindre 500 m. Particulièrement pratique : le volant intégré permet un contrôle manuel précis lors des opérations de sauvetage, tandis que le raccordement pour une visseuse sans fil permet une montée ou une descente rapide et sans effort – idéal pour les situations où le temps est compté. Équipé d'une corde tressée gainée de 10,5 mm, du système numérique ZmartCheck pour des informations rapides ainsi que d'un code QR pour des instructions d'inspection simples, cet appareil est un compagnon fiable pour toute intervention de sauvetage.
- ZmartCheck – permet un accès rapide aux informations relatives à la sécurité.
- Capacité de charge élevée pouvant atteindre 280 kg, certifié pour 2 personnes
- Dénivelé négatif maximal de 500 m pour plus de flexibilité
- Vitesse de descente en rappel : 1 m/s
- Équipé de vis à œillet pour réguler la vitesse de descente en rappel
- Raccord pour visseuse sans fil permettant de monter ou de descendre rapidement et sans effort
- Avec volant de sauvetage



- Système de freinage automatique et redondant pour un contrôle total
- Corde tressée gainée de 10,5 mm de diamètre pour une utilisation en toute sécurité
- Intervalle de contrôle : tous les 10 000 mètres ou une fois par an
- Équipé d'un mousqueton Tri-Lock pour plus de sécurité
- Boîtier en aluminium pour une grande longévité
- Les instructions d'inspection sont accessibles via un code QR – disponibles immédiatement au format numérique.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

EN 341-A, EN 1496-B

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Charge utile	280 kg
Durée d'utilisation maximale	10 J
Matériau	Cordes tressées gainées de 10,5 mm
Matériau du boîtier	Aluminium naturel
Mousqueton côté harnais d'antichute	Tri-lock
Mousqueton côté point d'ancrage	Tri-lock

VARIANTES DE PRODUITS

	47935	47936	47937	47938
Longueur	20 m	40 m	100 m	200 m
Normes	EN 341-A, EN 1496-B	EN 341-A, EN 1496-B	EN 341-A, EN 1496-B	EN 341-A, EN 1496-B
Poids	5.7 kg	7.1 kg	11.3 kg	18.3 kg

ZARGES GMBH

Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 22.9.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.