



Saferstep LH - 1041356

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.



Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Hauteur verticale d'accrochage =1,31m-=1,78 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 1.78 m
Hauteur verticale d'accrochage min. 1.31 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium	Nombre de marches 6	Normes EN 131 professional
Poids 7 kg	Profondeur des marches 80 mm	Revêtement anodisé	Transport dimensions 1.940 mm x 423 mm x approx. 120 mm	Type d'échelon / de marche Safer Step

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/saferstep-lh-1041356>

