



Saferstep LH - 1041360

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage suspendues sont dotées de deux crochets d'accrochage pour le rail de guidage (Ø jusqu'à 36 mm) ainsi que de crochets supplémentaires pour l'accrochage vertical à l'étagère.



Conseils et particularités

Veillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur verticale d'accrochage	=2,29m - =2,82 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	2.82 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	2.29 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie



Matériau	Aluminium
Nombre de marches	10
Normes	EN 131 professional
Poids	11.3 kg
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	anodisé
Transport dimensions	3.060 mm × 423 mm × approx. 120 mm
Type d'échelon / de marche	Safer Step

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 29/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.