



Saferstep LH - 1041364

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

Conseils et particularités

Veillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !
 Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »



Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Hauteur verticale d'accrochage =3,36m-≈3,87 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 3.87 m
Hauteur verticale d'accrochage min. 3.36 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium	Nombre de marches 14	Normes EN 131 professional
Poids 13.8 kg	Profondeur des marches 80 mm	Revêtement anodisé	Transport dimensions 4.180 mm x 423 mm x approx. 120 mm	Type d'échelon / de marche Safer Step