



# Stella LH - 1041512

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

## Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.



## Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !  
 Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »



## Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>270 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>3.35 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage <b>=1,87m--2,41 m</b>
Hauteur verticale d'accrochage max. <b>2.41 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage min. <b>1.87 m</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Matériau <b>Aluminium</b>	Nombre de marches <b>8</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	

