FICHE TECHNIQUE

Stella LH - 1041512

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.





DESCRIPTION DU PRODUIT

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage suspendues sont dotées de deux crochets d'accrochage pour le rail de guidage (Ø jusqu'à 36 mm) ainsi que de crochets supplémentaires pour l'accrochage vertical à l'étagère.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Veuillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	3.35 m

Propriété	Valeur
Hauteur verticale d'accrochage	=1,87m - =2,41 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	2.41 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	1.87 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Nombre de marches	8
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 6



Crochet porte-seau
Référence 40115



plateforme suspendue
Référence 40450



Support en alliage léger avec butée à droite
Référence 41458



Support en alliage léger avec butée à gauche
Référence 41459



Support intermédiaire en alliage léger
Référence 41457



Tube en alliage léger, anodisé, 3,0 m de long
Référence 40370

PIÈCES DÉTACHÉES 4



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800598



Crochet pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 40242



Indicateur de l'angle d'inclinaison
Référence 824369



Sabot intérieur
Référence 824350

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.