



Stella LH - 1041514

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage suspendues sont dotées de deux crochets d'accrochage pour le rail de guidage (Ø jusqu'à 36 mm) ainsi que de crochets supplémentaires pour l'accrochage vertical à l'étagère.



Conseils et particularités

Veillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	4.4 m
Hauteur verticale d'accrochage	=2,96m - =3,49 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	3.49 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	2.96 m



Liaison montant-marches / échelons rivetée

sertie

Matériau

Aluminium

Nombre de marches

12

Normes

EN 131 professional

Profondeur des marches

30 mm

Revêtement

naturel

Type d'échelon / de marche

nervuré

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 29/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.