FICHE TECHNIQUE

Caisse universelle K 470, IP 65 - 366203

Caisse testée par le TÜV-Süd avec valve de dépressurisation - idéale pour toutes les applications nécessitant une protection accrue contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Caisse testée par le TÜV-Süd avec valve de dépressurisation - idéale pour toutes les applications nécessitant une protection accrue contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.
- Etanchéité IP 65 selon DIN EN 60 529 assurée par un joint en mousse injectée dans le couvercle.
- 22 dimensions standard du modèle K 470 disponibles en stock en IP65. Les trois variantes d'une longueur supérieure à 1 400 mm offrent également une protection renforcée grâce à un joint optimisé et à une soupape d'équilibrage de pression, mais ne répondent pas tout à fait aux exigences de l'indice de protection IP65.
- Également disponible avec homologation pour les matières dangereuses.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Membrane d'équilibrage de pression automatique.
- Certifié par TÜV SÜD.
- Disponible pour la plupart des K 470.







CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV Süd - IP 65
Coins d'empilage	oui
Cote intérieure L x l x H	550 mm × 350 mm × 150 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	600 mm × 400 mm × 180 mm
Couleur des coins de gerbage	Alu brut
Fermetures	Fermetures confort
Garantie	10 ans
Indice de protection	IP65:
Joint	Joint de couvercle en mousse injectée
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	60 kg
Matériau	Aluminium
Matériau des coins de gerbage	Aluminium
Moulures d'angle	oui
Moulures sur tout le pourtour	oui
Nombre de poignées	1
Poids	4.2 kg
Poignées	Poignées à ressort
Roulettes intégrées	non
Volume	29 l

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 14/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.