FICHE TECHNIQUE

# Caisse universelle K 470, IP 65 - 366211

Caisse testée par le TÜV-Süd avec valve de dépressurisation - idéale pour toutes les applications nécessitant une protection accrue contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.




## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Caisse testée par le TÜV-Süd avec valve de dépressurisation - idéale pour toutes les applications nécessitant une protection accrue contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.
- Etanchéité IP 65 selon DIN EN 60 529 assurée par un joint en mousse injectée dans le couvercle.
- 22 dimensions standard du modèle K 470 disponibles en stock en IP65. Les trois variantes d'une longueur supérieure à 1 400 mm offrent également une protection renforcée grâce à un joint optimisé et à une soupape d'équilibrage de pression, mais ne répondent pas tout à fait aux exigences de l'indice de protection IP65.
- Également disponible avec homologation pour les matières dangereuses.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Membrane d'équilibrage de pression automatique.
- Certifié par TÜV SÜD.
- Disponible pour la plupart des K 470.







## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Certification | TÜV Süd - IP 65 |
| Coins d'empilage | oui |
| Cote intérieure L x l x H | 600 mm × 560 mm × 300 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 650 mm × 610 mm × 330 mm |
| Couleur des coins de gerbage | Alu brut |
| Fermetures | Fermetures confort |
| Garantie | 10 ans |
| Indice de protection | IP65: |
| Joint | Joint de couvercle en mousse injectée |
| Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux | 70 kg |
| Matériau | Aluminium |
| Matériau des coins de gerbage | Aluminium |
| Moulures d'angle | oui |
| Moulures sur tout le pourtour | oui |
| Nombre de poignées | 2 |
| Poids | 6.3 kg |
| Poignées | Poignées à ressort |
| Roulettes intégrées | non |
| Volume | 101 l |

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 14/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.