



# Caisse universelle K 470, IP 65 - 366217

Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.

## Description du produit

- Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.
- Étanchéité IP 65 selon EN 60 529 assurée par un joint en mousse injectée dans le couvercle.
- 3 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
- Également disponible avec homologation pour les matières dangereuses.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Membrane d'équilibrage de pression automatique
- Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
- Disponible pour la plupart des K 470.
- 3 dimensions standards disponibles en stock.



## Conseils et particularités

Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.

## Caractéristiques du produit

Coins d'empilage	Cote intérieure L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Couleur des coins de gerbage	Fermetures
<b>oui</b>	<b>750 mm x 550 mm x 380 mm</b>	<b>800 mm x 600 mm x 410 mm</b>	<b>Alu brut</b>	<b>Fermetures confort</b>



Garantie <b>10 ans</b>	Indice de protection <b>IP65:</b>	Joint <b>Joint de couvercle en mousse injectée</b>	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux <b>102 kg</b>	Matériau <b>Aluminium</b>
Matériau des coins de gerbage <b>Aluminium</b>	Moulures d'angle <b>oui</b>	Moulures sur tout le pourtour <b>oui</b>	Nombre de poignées <b>2</b>	Poids <b>10 kg</b>
Roulettes intégrées <b>non</b>	Volume <b>157 l</b>			