



Caisse universelle K 470, IP

65 - 366218

Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.

Description du produit

- Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.
- Étanchéité IP 65 selon EN 60 529 assurée par un joint en mousse injectée dans le couvercle.
- 3 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
- Également disponible avec homologation pour les matières dangereuses.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Membrane d'équilibrage de pression automatique
- Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
- Disponible pour la plupart des K 470.

Conseils et particularités

Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.















Caractéristiques du produit

Coins d'empilage oui	Cote intérieure L x l x H 750 mm × 550 mm × 580 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 800 mm × 600 mm × 610 mm	Couleur des coins de gerbage Alu brut	Fermetures confort
Garantie 10 ans	Indice de protection IP65:	Joint de couvercle en mousse injectée	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 126 kg	Matériau Aluminium
Matériau des coins de gerbage Aluminium	Moulures d'angle	Moulures sur tout le pourtour oui	Nombre de poignées 2	Poids 12 kg
Roulettes intégrées non	Volume 239 l	certification-mark-pf TÜV Süd - IP 65		