



K 470 - IP 67 - 380366

ZARGES K 470 - IP 67 : protection optimale contre l'eau et la poussière.

Description du produit

- Caisse certifiée par le TÜV-Süd avec valve de dépressurisation extra-large – protection optimisée contre la poussière et l'eau.
- Nouvelle combinaison brevetée composée d'une charnière et d'une fermeture.
- Modèles personnalisés sur demande.
- Conteneur spécial de qualité supérieure en aluminium.
- Valve d'équilibrage de pression, très grand format
- Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
- Classe de protection IP 67 selon la norme EN 60529 : 2014
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Tailles spéciales sur demande.
- Coins d'empilage en fonte d'aluminium.
- Poignée de transport ergonomique confort.
- Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.



Conseils et particularités



Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures

aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.

Inserts intérieurs spéciaux sur demande.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage oui	Cote intérieure L x l x H 550 mm × 350 mm × 380 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 600 mm × 400 mm × 410 mm	Couleur des coins de gerbage Alu brut	Fermetures Fermetures confort
Indice de protection IP67:	Joint Caoutchouc cellulaire EPDM	Matériau Aluminium	Matériau des coins de gerbage Aluminium	Moulures d'angle oui
Moulures sur tout le pourtour oui	Poids 5.3 kg	Roulettes intégrées non	Volume 73 l	certification-mark-pf TÜV Süd - IP 67