



AFA P - 40035

Le marchepied de base léger, stabilité optimale et surface d'appui confortable.

Description du produit

- Le marchepied de base léger, stabilité optimale et surface d'appui confortable.
- La structure haute résistance en tubes soudés assure stabilité et longévité.
- Marches de 200 mm de profondeur en tôle d'aluminium striée antidérapante.
- Grande plate-forme de travail de 350 x 577 mm, renforcée par un étau transversal.
- Stabilité maximale grâce à une large surface d'appui.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.



Conseils et particularités

Roulettes à frein à ressort possible comme accessoire à partir de 2 marches. Main-courante possible comme accessoire à partir de 3 marches.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	200 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	0.99 m



Hauteur de travail	3 m
Largeur de plate-forme	577 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	soudées
Longueur de plate-forme	350 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	5
Normes	EN 14183
Poids	13.5 kg
Profondeur des marches	200 mm
Revêtement	naturel
Surface de base	1,35 m × 0,73 m
Transport dimensions	734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.