FICHE TECHNIQUE

Escalier - 40055272

Accès fixe aux bâtiments et aux machines.





DESCRIPTION DU PRODUIT

- Accès fixe aux bâtiments et aux machines.
- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10).
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'alu extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).
- Consoles à suspendre, jeu de crochets et équerre d'appui permettant de fixer le produit provisoirement.
- Patins en plastique pour la console de sol en vue du démontage rapide du produit.
- Norme appliquée : EN ISO 14 122.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la règlementation en vigueur.
Norme appliquée : EN ISO 14 122.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur

Propriété	Valeur
Capacité de charge max. d'une marche	150 kg
Charge	max. 300 kg
Garantie	10 ans
Inclinaison	45 °
Largeur des marches	800 mm
Nombre de marches	13
Normes	NF EN ISO 14122-4
Saillie	2865 mm
hauteur verticale	2790 mm

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 1



Rambarde 13 marches
Référence 42355312

PIÈCES DÉTACHÉES 1

Levier de blocage
Référence 800512

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.