



Échelle de ravitaillement à 5 marches - 40099

L'échelle à plate-forme polyvalente pour toutes les utilisations intensives ! Ou plus particulièrement comme échelle d'avitaillement.

Description du produit

- L'échelle à plate-forme polyvalente pour toutes les utilisations intensives ! Ou plus particulièrement comme échelle d'avitaillement.
- Pour un maintien fiable du raccord de remplissage sous voilure , notre échelle comprend deux logements amovibles sur son plan.
- La poutrelle transversale assure une stabilité optimale au niveau du plan d'appui de l'échelle.
- La plate-forme spacieuse (450 x 500 mm), constituée d'un caillebotis en acier et répondant à la classe de sécurité antidérapante R13, garantit une stabilité optimale.
- Les deux roulettes antistatiques du plan d'accès facilitent le déplacement de l'échelle.
- Sécurité accrue même avec les matières huileuses ou en cas de gel à l'extérieur.
- Grande plateforme de travail nervurée pour un travail sûr et confortable.
- Facilement repliable pour le transport et le stockage.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un revêtement R13, d'un profil et de perforations permettant l'évacuation des liquides, pour une adhérence nettement supérieure en toutes





circonstances.

- Main-courante périphérique.
- Embase large.

Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	1.35 m
Hauteur de travail	3.35 m
Largeur de plate-forme	450 mm
Largeur extérieure, inférieure	1200 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur de plate-forme	500 mm
Matériau	Alu brut
Nombre de marches avec plate-forme	5
Normes	EN 131-7
Poids	18 kg
Poutrelle transversale large	1.2 m
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	73 mm



Transport dimensions	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm
Type d'échelon / de marche	Marche R13
conducteur d'électricité	oui

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.