




XLstep P - 40101

Description du produit

- Podium de travail maniable et robuste au nouveau design.
- Taille de la plateforme env. 400 x 300 mm.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale et une résistance à la compression élevée.
- Accès des deux côtés.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	0.49 m
Hauteur de travail	2.49 m
Largeur de plate-forme	400 mm



Largeur extérieure, inférieure	0.6 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur de plate-forme	300 mm
Matériau	Aluminium anodisé
Nombre de marches	2
Nombre de marches	2 × 2
Normes	EN 14183
Poids	4.7 kg
Profondeur des marches	92 mm
Revêtement	anodisé
Section des montants	48 mm
Surface de base	0,64 m × 0,6 m
Transport dimensions	approx. 580 mm × approx. 600 mm × approx. 290 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 9/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.