



# XLstep P - 40101

## Description du produit

- Podium de travail maniable et robuste au nouveau design.
- Taille de la plateforme env. 400 x 300 mm.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Accès des deux côtés.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.



## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.

## Caractéristiques du produit

Charge <b>150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>250 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de plate-forme <b>0.49 m</b>	Hauteur de travail <b>2.49 m</b>
Largeur de plate-forme <b>400 mm</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.6 m</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>rivetées</b>	Longueur de plate-forme <b>300 mm</b>	Matériau <b>Aluminium anodisé</b>
Nombre de marches	Nombre de marches	Normes	Poids	Profondeur des marches



<b>2</b>	<b>2 × 2</b>	<b>EN 14183</b>	<b>4.7 kg</b>	<b>92 mm</b>
Revêtement <b>anodisé</b>	Section des montants <b>48 mm</b>	Surface de base <b>0,64 m × 0,6 m</b>	Transport dimensions <b>approx. 580 mm × approx. 600 mm × approx. 290 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>
certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>				