FICHE TECHNIQUE

XLstep P - 40103

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Podium de travail maniable et robuste au nouveau design.
- Taille de la plateforme env. 400 x 300 mm.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale et une résistance à la compression élevée.
- Accès des deux côtés.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.











CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 14183, à la réglementation VNA 205/2009 ainsi qu'à la norme AFS 2023:9.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm

Propriété	Valeur
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	0.99 m
Hauteur de travail	2.99 m
Largeur de plate-forme	400 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.76 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur de plate-forme	300 mm
Matériau	Aluminium anodisé
Nombre de marches	4
Nombre de marches	2 × 4
Normes	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Poids	7.8 kg
Profondeur des marches	92 mm
Revêtement	anodisé
Section des montants	48 mm
Surface de base	0,99 m × 0,76 m
Transport dimensions	approx. 1.105 mm × approx. 760 mm × approx. 290 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES 3



Sabot extérieur
Référence 21012290



Traverse articulée sans butée, côté droit
Référence 800476



Traverse articulée sans butée, côté gauche
Référence 800475

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.