



Escaliers à palier - 40155392

Accès fixe aux bâtiments et aux machines à l'intérieur
et à l'extérieur.

Description du produit

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix) : caillebotis d'acier (R12) et tôle d'acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Élément de montage Barre d'appui pour une utilisation comme plate-forme de travail indépendante.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'alu extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).



Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection



suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

Configurez votre escalier personnalisé sur www.zargesconfigurator.com Vous n'avez pas trouvé de solution adaptée à vos besoins ? Contactez notre conseiller spécialisé ! Nous sommes en mesure de répondre aux exigences les plus délicates. e-mail : +49 881 687-101

Norme appliquée : EN ISO 14 122.

Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche 150 kg	Charge max. 300 kg	Garantie 10 ans	Inclinaison 60 °	Largeur des marches 800 mm
Longueur de plate-forme 600 mm	Nombre de marches 13	Normes EN ISO 14122	Saillie 2561 mm	hauteur verticale 3250 mm