



Skyline 2E - 40208

Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.

Description du produit

- Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.
- Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
- Blocage de sécurité grâce à un crochet d'accrochage à action automatique.
- Plan supérieur d'échelle équipée de roulettes.
- Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
- Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
- Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Réglage confortable en hauteur d'échelon en échelon, avec roulettes sans danger pour le mur.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit



Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	9.75 m
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle, déployée	9.13 m
Longueur d'échelle, repliée	5.2 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	18
Nombre d'échelons	2 × 18
Normes	EN 131 professional
Poids	32.2 kg
Poutrelle transversale large	1.2 m
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	98 mm
Section des montants	98mm
Transport dimensions	approx. 5.200 mm × approx. 520 mm × approx. 200 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
Galets de roulement	Caoutchouc



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 2/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.