



## Skyline 2E - 40208

Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.

### Description du produit

- Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.
- Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
- Blocage de sécurité grâce à un crochet d'accrochage à action automatique.
- Plan supérieur d'échelle équipée de roulettes.
- Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
- Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
- Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en plastique interchangeable antidérapants.



### Conseils et particularités

Réglage confortable en hauteur d'échelon en échelon, avec roulettes sans danger pour le mur.

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>270 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>9.75 m</b>	Largeur extérieure de l'échelle inférieure <b>490 mm</b>
Liaison montant-marches / échelons rivetée	Longueur d'échelle, déployée <b>9.13 m</b>	Longueur d'échelle, repliée <b>5.2 m</b>	Matériau <b>Aluminium</b>	Nombre d'échelons <b>18</b>



<b>sertie</b>				
Nombre d'échelons <b>2 x 18</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>32.2 kg</b>	Poutrelle transversale large <b>1.2 m</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>
Revêtement <b>naturel</b>	Section des montants <b>98 mm</b>	Section des montants <b>98mm</b>	Transport dimensions <b>approx. 5.200 mm x approx. 520 mm x approx. 200 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>
pyGalette roulement <b>Caoutchouc</b>				