



## Skyline 2E - 40208

Le réglage simple et ais   de la hauteur   la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.

### Description du produit

- Le r  glage simple et ais   de la hauteur   la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.
- R  glage en hauteur particuli  rement simple et confortable d'  chelon en   chelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
- Blocage de s  curit   gr  ce   un crochet d'accrochage   action automatique.
- Plan sup  rieur d'  chelle  quip  e de roulettes.
- Roulettes r  sistantes   l'usure et sans danger pour le mur.
- Stabilit   maximale assur  e par un plan inf  rieur d'  chelle particuli  rement large (490 mm).
- Blocage s  r par crochet   enclement automatique.
- Assemblage  chelons-montant par sertissage de qualit   haute r  sistance ZARGES.
- Sabots en plastique interchangeables antid  rapants.



### Conseils et particularit  s

R  glage confortable en hauteur d'  chelon en   chelon, avec roulettes sans danger pour le mur.

Conforme   la norme EN 131, cat  gorie « professional »



## Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>270 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>9.75 m</b>	Largeur extérieure de l'échelle inférieure <b>490 mm</b>
Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur d'échelle, déployée <b>9.13 m</b>	Longueur d'échelle, repliée <b>5.2 m</b>	Matériau <b>Aluminium</b>	Nombre d'échelons <b>18</b>
Nombre d'échelons <b>2 × 18</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>32.2 kg</b>	Poutrelle transversale large <b>1.2 m</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>
Revêtement <b>naturel</b>	Section des montants <b>98 mm</b>	Section des montants <b>98mm</b>	Transport dimensions <b>approx. 5.200 mm × approx. 520 mm × approx. 200 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>
certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	Galets de roulement <b>Caoutchouc</b>			