



## Seventec RC SP - 40234

Repliable et peu encombrant pour le transport et le rangement, parfaitement adapté à l'usage en extérieur grâce aux marches profilées.

### Description du produit

- Repliable et peu encombrant pendant le transport et une fois rangé, parfaitement adapté à un usage en extérieur.
- Marches ultra-profondes avec perforation pour l'écoulement de liquides (pour zones d'utilisation huileuses ou humides) et profilage pour une parfaite stabilité.
- Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
- Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Liaison rigide bilatérale.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Marches extra larges et surface d'appui confortable.
- Accessible d'un côté.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Trier de sécurité pour un travail confortable et sûr.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.

### Caractéristiques du produit

|                                      |                              |   |                           |   |
|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|
| Bac porte-outils<br><b>Aluminium</b> | Charge<br><b>max. 150 kg</b> | Ecartement vertical entre les échelons / marches<br><b>218 mm</b> | Garantie<br><b>10 ans</b> | Hauteur de plate-forme<br><b>0.86 m</b> |
|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|



|                                     |   |   |   |  |
|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Hauteur de travail<br><b>2.86 m</b> | Largeur de plate-forme<br><b>600 mm</b>   | Largeur extérieure, inférieure<br><b>0.69 m</b> | Liaison montant-marches / échelons rivetée<br><b>rivetées</b> | Longueur de plate-forme<br><b>300 mm</b> |
| Matériau<br><b>Aluminium</b>        | Nombre de marches avec plate-forme<br><b>4</b>  | Normes<br><b>EN 14183</b>                       | Poids<br><b>10.3 kg</b>                                       | Profondeur des marches<br><b>85 mm</b>   |
| Revêtement<br><b>naturel</b>        | Transport dimensions<br><b>approx. 1.670 mm<br/>x approx. 700 mm<br/>x approx. 300 mm</b> | Type d'échelon / de marche<br><b>Niveau RC</b>  |   |  |