



Seventec RC SP - 40235

Repliable et peu encombrant pour le transport et le rangement, parfaitement adapté à l'usage en extérieur grâce aux marches profilées.

Description du produit

- Repliable et peu encombrant pendant le transport et une fois rangé, parfaitement adapté à un usage en extérieur.
- Marches ultra-profondes avec perforation pour l'écoulement de liquides (pour zones d'utilisation huileuses ou humides) et profilage pour une parfaite stabilité.
- Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
- Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Liaison rigide bilatérale.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Marches extra larges et surface d'appui confortable.
- Accessible d'un côté.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Trier de sécurité pour un travail confortable et sûr.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.



Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Aluminium
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	218 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	1.08 m
Hauteur de travail	3.08 m
Largeur de plate-forme	600 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.72 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur de plate-forme	300 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	5
Normes	EN 131 professional
Poids	11.7 kg
Profondeur des marches	85 mm
Revêtement	naturel
Transport dimensions	approx. 1.900 mm × approx. 725 mm × 300 mm
Type d'échelon / de marche	Niveau RC



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 1/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.