



Everest 2E - 40247

La solution idéale pour les travaux en hauteur avec une largeur d'échelle maximale pour une montée aisée et une stabilité optimale.

Description du produit


- La solution idéale pour les travaux en hauteur avec une largeur d'échelle maximale pour une montée aisée et une stabilité optimale.
- A partir de 8,30 m de long, le plan supérieur est équipé de roulettes. Roulettes résistantes à l'usure et ménageant le mur.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 40245-40247).
- Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
- Les deux plans de l'échelle sont aussi utilisables séparément en échelle simple.
- Protection antidérapante en plastique et système de verrouillage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.




Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professionnel »

Caractéristiques du produit



| | |
|--|----------------------------|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 270 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail | 5.75 m |
| Largeur extérieure de l'échelle inférieure | 490 mm |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle, déployée | 4.96 m |
| Longueur d'échelle, repliée | 3 m |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre d'échelons | 10 |
| Nombre d'échelons | 2 × 10 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 13.5 kg |
| Poutrelle transversale large | 1 m |
| Profondeur des marches | 30 mm |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 68 mm |
| Transport dimensions | 3.000 mm × 500 mm × 140 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |
| Galets de roulement | Caoutchouc |



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.