



Everest 2E - 40247

La solution idéale pour les travaux en hauteur avec une largeur d'échelle maximale pour une montée aisée et une stabilité optimale.


Description du produit

- La solution idéale pour les travaux en hauteur avec une largeur d'échelle maximale pour une montée aisée et une stabilité optimale.
- A partir de 8,30 m de long, le plan supérieur est équipé de roulettes. Roulettes résistantes à l'usure et ménageant le mur.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 40245-40247).
- Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
- Les deux plans de l'échelle sont aussi utilisables séparément en échelle simple.
- Protection antidérapante en plastique et système de verrouillage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »



Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 5.75 m	Largeur extérieure de l'échelle inférieure 490 mm
Liaison montant- marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle, déployée 4.96 m	Longueur d'échelle, repliée 3 m	Matériau Aluminium	Nombre d'échelons 10
Nombre d'échelons 2 × 10	Normes EN 131 professional	Poids 13.5 kg	Poutrelle transversale large 1 m	Profondeur des marches 30 mm
Revêtement naturel	Section des montants 68 mm	Transport dimensions 3.000 mm × 500 mm × 140 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD
Galets de roulement Caoutchouc				