



Everest 2E - 40248

La solution idéale pour les travaux en hauteur avec une largeur d'échelle maximale pour une montée aisée et une stabilité optimale.

Description du produit

- La solution idéale pour les travaux en hauteur avec une largeur d'échelle maximale pour une montée aisée et une stabilité optimale.
- A partir de 8,30 m de long, le plan supérieur est équipé de roulettes. Roulettes résistantes à l'usure et ménageant le mur.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 40245-40247).
- Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
- Protection antidérapante en plastique et système de verrouillage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Certification

TÜV-SÜD



Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	6.8 m
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle, déployée	6.09 m
Longueur d'échelle, repliée	3.56 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	12
Nombre d'échelons	2 × 12
Normes	EN 131 professional
Poids	18 kg
Poutrelle transversale large	1.1 m
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	73 mm
Transport dimensions	3.570 mm × 500 mm × 160 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
Galets de roulement	Caoutchouc



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.