



AMA P - 40264

La solution modulaire pour une utilisation flexible ou fixe : du simple escabeau à la passerelle de travail complète à des hauteurs variables.

Description du produit

- La solution modulaire pour une utilisation flexible ou fixe : du simple escabeau à la passerelle de travail complète à des hauteurs variables.
- Structure modulaire pour des configurations à tout moment modifiables et extensibles – que ce soit en tant que passerelle mobile ou fixes.
- Poids faible pour un maniement rapide et confortable.
- Structure globale extrêmement robuste, rigide et anticorrosion en alliage léger.
- Module de base à deux marches avec jusqu'à trois marches à rajouter pour l'utilisation en tant que version mobile.
- Nombreux accessoires pour l'utilisation fixe et mobile.
- Modules de montage en quatre hauteurs différentes.
- Marches sûres et confortables (555 x 250 mm) en tôle structurée en aluminium.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges
Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

www.zarges.com/fr

zargal@zargal.fr

Efficace 13/2/2026



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/ama-p-40264>



| | | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Charge max. 150 kg | Combinaison de modules B + D + E | Ecartement vertical entre les échelons / marches 200 mm | Garantie 10 ans | Hauteur de plate-forme 0.8 m |
| Hauteur de travail 2.8 m | Largeur de plate-forme 555 mm | Liaison montant-marches / échelons rivetée soudées | Longueur de plate-forme 250 mm | Matériau Aluminium |
| Modules individuels Module E | Normes EN 14183 | Poids 4.8 kg | Poids total max. 14 kg | Profondeur des marches 250 mm |
| Revêtement naturel | Transport dimensions 660 mm x 290 mm x 790 mm | Type d'échelon / de marche nervuré | profondeur totale du podium 1.05 m | |