



## Coni B - 40313

Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.

### Description du produit

- Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.
- Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
- Charnières en acier vissées robustes et stables.
- Protection contre l'écartement par deux sangles en perlon résistantes anti-torsion fixées à l'échelon.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



### Conseils et particularités

Les escabeaux doubles permettent une hauteur de travail maximale de 6,70 m.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>4.05 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.66 m</b>
Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur d'échelle <b>2.92 m</b>	Matériau <b>Aluminium</b>	Nombre d'échelons <b>10</b>	Nombre d'échelons <b>2 x 10</b>



Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>11.1 kg</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>	Protection anti- écartement <b>Sangle</b>	Revêtement <b>naturel</b>
Section des montants <b>58 mm</b>	Surface de base <b>1,65 m × 0,66 m</b>	Transport dimensions <b>approx. 2.930 mm × approx. 660 mm × approx. 170 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	hauteur d'échelle verticale <b>2.83 m</b>