FICHE TECHNIQUE

# Coni B - 40314

Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.









## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.
- Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
- Charnières en acier vissées robustes et stables.
- Système anti-écartement composé de deux sangles en polyester haute résistance, fixées à l'échelon de manière à empêcher toute torsion.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Les escabeaux doubles permettent une hauteur de travail maximale de 6,70 m.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Certification | TÜV-SÜD |

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail | 4.6 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.72 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle | 3.48 m |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre d'échelons | 12 |
| Nombre d'échelons | 2 × 12 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 13.3 kg |
| Profondeur des marches | 30 mm |
| Protection anti-écartement | Sangle |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 58 mm |
| Surface de base | 1,94 m × 0,72 m |
| Transport dimensions | approx. 3.490 mm × approx. 720 mm × approx. 170 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |
| hauteur d'échelle verticale | 3.37 m |

# ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

## ACCESSOIRES 15




**Antivol**
Référence 8210



**Boîtier porte-outils**
Référence 40920



**Crochet porte-seau**
Référence 40115



**Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm**
Référence 40997



**Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm**
Référence 40226



**Pitons pour sol meuble**
Référence 40939



**plateforme suspendue**
Référence 40450



**Poutrelle transversale pour montage ultérieur**
Référence 41348



**Poutrelle transversale pour montage ultérieur**
Référence 41400



**Rallonge de montant**
Référence 40922



**Sacoche à outils**
Référence 40300



**Sacoche à outils**
Référence 40301



**Sangle d'amarrage**
Référence 40960



**Support d'échelle, verrouillable.**
Référence 40998



**Sécurité par chaîne**
Référence 40252

## PIÈCES DÉTACHÉES 7



**Autocollant d'instructions d'utilisation**
Référence 800606



**Capuchon d'embout**
Référence 824152



**Charnière**
Référence 809021




**Raidisseur**
Référence 820816



**Sabot extérieur, antistatique**
Référence 824475



**Sabot intérieur**
Référence 824350



**Système anti-écartement (sangle)**
Référence 827673

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.