# MultiMaster 5 - 40331

Une échelle, 5 modes: à la fois échelle double, échelle double utilisable dans les escaliers, échelle simple en mode offset, échelle simple et échelle simple déployée.

## Description du produit

- Une échelle, 5 modes: à la fois échelle double, échelle double utilisable dans les escaliers, échelle simple en mode offset, échelle simple et échelle simple déployée.
- Passage simple et rapide d'un mode à l'autre, réalisable d'une seule main.
- Échelle légère et ergonomique, facile à transporter grâce à un plan doté de deux roulettes et à la poignée située sous la partie supérieure.
- Flexibilité accrue et polyvalence grâce à la forme spéciale de la partie supérieure, qui permet de poser l'échelle sur des angles intérieurs et extérieurs, mais aussi sur des poteaux.
- Partie supérieure dotée d'un bac aimanté pouvant contenir de petites pièces et de 2 supports clipsables ainsi que d'un logement central pour une visseuse sans fil ou un outil similaire.
- Marches de 80 mm de profondeur avecZARGES Safer Step Technology pour uneposition débout sans fatigue.
- Travail flexible et prise confortable grâce aux montants anodisés.

## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131-4.

## Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Charge<br>**max. 150 kg** | Garantie<br>**10 ans** | Hauteur de travail comme échelle d'appui<br>**3.7 m** | Hauteur de travail comme échelle double<br>**3.15 m** | Liaison montant-marches / échelons rivetée<br>**rivetées** |
| Longueur comme échelle d'appui<br>**2.88 m** | Longueur comme échelle double<br>**1.83 m** | Matériau<br>**Aluminium** | Normes<br>**EN 131-4** | Poids<br>**11.4 kg** |
| Profondeur des marches<br>**80 mm** | Revêtement<br>**anodisé** | Transport dimensions<br>**1.830 mm × 640 mm × 230 mm** | Type d'échelon / de marche<br>**Safer Step** | certification-mark-pf<br>**TÜV-SÜD** |