



## Seventec B - 40353

Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.

### Description du produit

- Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre.
- Liaison par charnière robuste intégrée dans les marches.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique antidérapants.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>218 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>2.25 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.41 m</b>
Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>rivetées</b>	Longueur d'échelle <b>0.74 m</b>	Matériau <b>Aluminium</b>	Nombre de marches <b>3</b>	Nombre de marches <b>2 x 3</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>4.5 kg</b>	Profondeur des marches <b>85 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Assemblage rigide</b>	Revêtement <b>naturel</b>



Section des montants	Surface de base	Transport dimensions	Type d'échelon / de marche	hauteur d'échelle verticale
<b>87 mm</b>	<b>0,71 m × 0,41 m</b>	<b>740 mm × 410 mm × 230 mm</b>	<b>nervuré</b>	<b>0.66 m</b>