



Seventec B - 40355

Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.

Description du produit

- Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre.
- Liaison par charnière robuste intégrée dans les marches.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 2.65 m	Largeur extérieure, inférieure 0.45 m
------------------------------	---	---------------------------	-------------------------------------	--



Liaison montant- marches / échelons rivetée	Longueur d'échelle 1.2 m	Matériau Aluminium	Nombre de marches 5	Nombre de marches 2 × 5
Normes EN 131 professional	Poids 7.5 kg	Profondeur des marches 85 mm	Protection anti- écartement Assemblage rigide	Revêtement naturel
Section des montants 87 mm	Surface de base 1,02 m × 0,45 m	Transport dimensions 1.200 mm × 460 mm × approx. 230 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale 1.1 m				