




Passerelle fixe - 40355928

Plate-forme stationnaire ou mobile pour le franchissement d'obstacles ou comme plate-forme de travail avec accès des deux côtés. Plate-forme spacieuse avec garde-corps pour un travail sûr et ergonomique en hauteur.

Description du produit

- Plate-forme stationnaire ou mobile pour le franchissement d'obstacles ou comme plate-forme de travail avec accès des deux côtés. Plate-forme spacieuse avec garde-corps pour un travail sûr et ergonomique en hauteur.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix) : caillebotis d'acier (R12) et tôle d'acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Avec embase roulante pour une utilisation mobile.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).
- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.





Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

Norme appliquée : EN ISO 14 122.

Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche	150 kg
Charge	max. 300 kg
Garantie	10 ans
Hauteur libre, fixe	2130 mm
Inclinaison	60 °
Largeur des marches	1000 mm
Longueur de plate-forme	600 mm
Nombre de marches	9
Normes	NF EN ISO 14122-4
Saillie	3358 mm



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 4/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.