# Passerelle fixe - 40355929

Plate-forme stationnaire ou mobile pour le franchissement d'obstacles ou comme plate-forme de travail avec accès des deux côtés. Plate-forme spacieuse avec garde-corps pour un travail sûr et ergonomique en hauteur.

## Description du produit

- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix) : caillebotis d'acier (R12) et tôle d'acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Avec embase roulante pour une utilisation mobile.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).
- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.

## Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des

produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la règlementation en vigueur.

Norme appliquée : EN ISO 14 122.

## Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de charge max. d'une marche<br>**150 kg** | Charge<br>**max. 300 kg** | Garantie<br>**10 ans** | Hauteur libre, fixe<br>**2380 mm** | Inclinaison<br>**60 °** |
| Largeur des marches<br>**1000 mm** | Longueur de plate-forme<br>**600 mm** | Nombre de marches<br>**10** | Normes<br>**NF EN ISO 14122-4** | Saillie<br>**3647 mm** |